

Datenblatt Seidenpapier DIGITAL

Bogen 100 x 70 cm – Endlosschnitt

Der Druck Ihres Seidenpapiers oder Geschenkpapiers kann nur so gut werden, wie die dafür zur Verfügung gestellten Daten. Um eine fehlerfreie und optimale Übernahme Ihrer Druckdaten zu gewährleisten, haben wir Ihnen nützliche Tipps zur Aufbereitung Ihrer Druckdaten zusammengestellt.

DATENANLIEFERUNG

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten per E-Mail oder via Online-Services wie [WeTransfer](#) oder [Dropbox](#).

Wenn Sie Fragen haben, sind wir gerne persönlich während unserer Öffnungszeiten werktäglich von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr für Sie da:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Verkäufer.

Stand 02/2026

Der Druck Ihres Seidenpapiers erfolgt im Rolle-zu-Rolle Verfahren auf einer HP Indigo 200K. **Die Rohpapierbreite beträgt 75 cm.** An den Rändern links und rechts werden **2,5 cm breite Druckkontrollstreifen** mitgedruckt; diese werden nach dem Druck beidseitig abgeschnitten, sodass die **Endbreite der bedruckten Bahn 70 cm** beträgt.

Anschließend wird die 70 cm breite, bedruckte Rolle in einem zweiten Arbeitsgang auf einem Querschneider zu Bogen geschnitten.

Wichtig: Der Bogenschnitt erfolgt als „Endlosschnitt“. Das bedeutet, dass die Schnittlänge unabhängig vom Druckbild ist. Es wird nicht „auf Motiv“ geschnitten, sondern die Bahn wird immer in gleich lange Abschnitte geteilt – in Ihrem Fall konstant alle 100 cm. Dadurch kann es vorkommen, dass ein Motiv im Bogen „angeschnitten“ erscheint bzw. sich der Motivbeginn von Bogen zu Bogen verschiebt. Dieses Verhalten ist beim Endlosschnitt konstruktionsbedingt und wird durch die **beigefügte Skizze** veranschaulicht.

Alternativ ist auch ein registerhaltiger Bogenschnitt möglich, bei dem der Schnitt passend zum Motiv erfolgt. Dafür müssen die Druckdaten jedoch anders vorbereitet werden; hierzu gibt es ein **separates Informations-/Datenblatt** mit der entsprechenden Datenvorlage.

Bitte beachten Sie außerdem, dass der registerhaltige Bogenschnitt aus technischen Gründen kostenintensiver ist und sich der Preis gegebenenfalls entsprechend anpasst. Sprechen Sie hierzu bitte Ihren Verkaufsberater an.

Bitte beachten Sie daher bei der Datenanlage den maximalen Druckrapport der Digitaldruckmaschine: 112 cm.

Das Druckbild wiederholt sich technisch bedingt immer nach 112 cm. Ihr Motiv muss innerhalb dieses 112-cm-Rapports vollständig „aufgehen“ und sich nahtlos wiederholen, damit keine sichtbaren Sprünge im Endlosdruck entstehen.

Innerhalb des **112-cm-Rapports** kann sich Ihr Motiv einmal oder mehrfach wiederholen (z.B. 1x, 2x, 3x, 4x usw.). Voraussetzung ist, dass der **Einzelrapport exakt 112 cm** beträgt oder ein exakter Teiler davon ist (z. B. 56 cm, 37,33 cm, 28 cm etc.), sodass die Wiederholung über 112 cm hinweg exakt passt.

Zusammengefasst:

Schnittlänge der Bogen: fix 100 cm, ohne Bezug zum Druckbild (Endlosschnitt)

Druckrapport der Maschine: 112 cm, danach wiederholt sich das Druckbild

Motivdaten: müssen innerhalb von 112 cm nahtlos aufgehen (ggf. mit mehreren Wiederholungen innerhalb des Rapports)

Infos zu den anzuliefernden Druckdaten:

Dateiformat

- **PDF**
- **CMYK mit Farbprofil**
 - ISO coated (Fogra 39)
 - oder ISO uncoated V2 (Fogra 29)
 - oder PSO coated V3 (Fogra 51)
 - oder PSO uncoated V3 (Fogra 52)

- **Farbangaben zu den Motiven**
 - Pantone (z. B. 531 C für coated, 531 U für uncoated)
 - CMYK (z. B. 3-13-0-9)
- Bildauflösung = 300 DPI bei Originalgröße 100 %
- Schriften immer als Vektor / Kurven
- Logos wenn möglich als Vektor / Kurven

Gerne beraten wir Sie, wenn Sie Hilfe bei der Anlage der Daten benötigen. Falls Sie keine verwendbaren Druckdaten selbst herstellen können, erledigen wir das gerne gegen Berechnung des Aufwands für Sie.

